TIL GELÆNDERE, OVERLIGGERE, TRIN OG TRAPPER

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Med indholdsdeklaration. Overdrages til bygherren, når leverancen er færdig.

Objekt _____

Levering af _____

Entreprenør _____

Bygherrens sagsbehandler _____

Drift og vedligeholdelse

Let snavs fjernes med sæbe og lunkent vand. Ridser og sværere snavs udbedres ved slibning med fint sandpapir, og overfladen behandles derefter med olie eller klarlak. Bejdsede overflader finslibes, udbedres og lakeres derefter med klarlak. Olierede træoverflader udendørs bør olieres mindst tre gange om året for den bedste holdbarhed. Sørg altid for, at olierede overflader er mættede.

Pr. overfladebehandling

- **Klarlak.** Rengør med et almindeligt rengøringsmiddel til husholdning og en godt opvredet klud. Undgå skurepulver og midler med slibemiddel eller ammoniak, og lad ikke væske blive stående. Vanskelige pletter fjernes forsigtigt med mineralsk terpentin. Tape, hæftemasse og hudcreme kan blødgøre lakken.
- **Træolie.** Olier, når overfladen føles tør. Påfør, til træet er mættet, og tør overskuddet af efter cirka 20 minutter. Olier ikke i direkte sollys eller ved under +5 °C.
- **Voksolie.** Rengør med en let fugtet klud og et mildt rengøringsmiddel. Frisk op med plejevoks. En slidt overflade rengøres og får et nyt tyndt lag af samme voksolie.
- **Rustfri beslag og endehylstre.** Rengør med et middel til rustfrit stål og en blød klud, i samme retning som stålet er børstet. Brug aldrig ståluld eller slibende midler.

> **Olierede klude kan selvantænde.**
>
> Klude med olie eller voksolie lægges i vand straks efter brug.

Vedligeholdelse af olierede gelændere og overliggere

Gelændere og overliggere er olieret tre gange fra fabrikken med kinesisk træolie. Vedligeholdelse skal ske efter behov og dokumenteres med dato og navn på den, der har udført vedligeholdelsen.

Dato	Vedligeholdelse	Udført af

Indholdsdeklaration – overfladebehandling

- Dybtindtrængende kinesisk træolie
- Klarlak: syrehærdende tokomponentlak
- Bejdse: vandopløselig

Garanti

Garantitid 2 år.

OBS! Herrljunga Ledstångsfabrik fraskriver sig ethvert ansvar i garantiperioden for udtørring og revnedannelse i gelændere og overliggere til udendørs brug, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse.

Miljø og kvalitet

Vi bruger træsorter af bedste kvalitet fra kendte svenske træleverandører, som alle har deres egen miljøpolitik, og vi bruger ingen udryddelsestruede træsorter. Spildet fra produktionen varmer fabrikken hele året.

Herrljunga Ledstångsfabrik AB

Björkvägen, Box 102, 524 22 Herrljunga, Sverige · +46 (0)513-103 70 · info@hlf.se