FOR GELÆNDERE TIL SVUNGNE TRAPPER

Monteringsvejledning

Instruktionsfilm er tilgængelig her. Ved eventuelle spørgsmål, kontakt venligst fabrikken: +46 (0)513-103 70, info@hlf.se.

Saml gelænderet

1. Begynd med at lægge delene ud.
2. Hver del er mærket med et nummer. 1 skal samles med 1 osv. De laveste numre sidder nederst i trappen. På undersiden af gelænderet findes en lille markering på tværs af samlingen, og det er vigtigt, at disse mødes, ellers bliver samlingen ikke jævn.
3. Skru delene sammen. Skru først mod uret med et let tryk til det "klikker" lidt, og skru derefter med uret, til markeringerne mødes det rigtige sted. Hvis den ikke gør det, gentag processen.
4. Læg nu gelænderet i trappen, og kontrollér at det følger trappen og at længden passer.

Montér beslagene

> Beslagene monteres, så gelænderet ender på **900 mm** til overkant af gelænderet. Beslagene ender ca. **800 mm** fra trinnene til centrum af vægbeslaget i lod. Målet bestemmes af gelænderets diameter.

5. Begynd nu med at montere to beslag på den længste del.
6. Læg derefter gelænderet op, justér det ind og montér derefter de resterende beslag. Vi anbefaler ikke at overstige 800 mm mellem beslagene.
7. Når alle beslagene til sidst er på plads, skrues gelænderet fast i alle punkter med de medfølgende skruer.